



TRISPACE

котел от неръждаема стомана, триходов, ниски NOx

Модел	Работна мощност		Макс. мощност		Код	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС
	Kw	kcal/h	Kw	kcal/h			
TRISPACE 31	31,4	27000	34,9	30,000	PFC0401031	4936	5923
TRISPACE 60	58	49880	64,4	55,400	PFC0401060	5779	6935
TRISPACE 80	81,0	69660	89,7	77,100	PFC0401080	6498	7798
TRISPACE 105	104,8	90130	115,8	99,600	PFC0401105	7154	8585
TRISPACE 130	125	107500	138,3	118,940	PFC0401130	7459	8950
TRISPACE 190	190	163400	209,9	180,500	PFC0401190	8029	9635
TRISPACE 230	226,5	194800	248,9	214,100	PFC0401230	8607	10328
TRISPACE 260	255	219300	282,1	242,606	PFC0401260	9138	10965
TRISPACE 345	340	292400	374,0	321,640	PFC0401345	10200	12240
TRISPACE 405	396,1	340650	432,9	372,294	PFC0401405	11793	14152
TRISPACE 440	440	378400	486,2	418,100	PFC0401440	13496	16195
TRISPACE 520	514,4	442400	562,2	483,500	PFC0401520	14199	17038
TRISPACE 580	580	498800	641,6	551,800	PFC0401580	14620	17545
TRISPACE 650	650	559,000	717,4	616,960	PFC0401650	16073	19288
TRISPACE 800	800,4	688,340	865,0	743,900	PFC0401800	19838	23805
TRISPACE 1000	1000	860,000	1080,0	928,800	PFC0401000	24836	29803

работно налягане 6 bar

Стандартна окомплектовка:

Обшивка от поцинкована ламарина

Турболатори от неръждаема стомана

Контрафланци на хидравлични връзки

Табло за управление с работен панел: термостат за горелката(2бр. за Trispace 345-1000); предпазен термостат, предпазител и термометър



"блиндирана версия" - за работа при променлива температура

TRISPACE TS 31	31,7	27,270	34,8	29,930	PFC0501031	5342	6411
TRISPACE TS 60	55	47,300	60,4	51,940	PFC0501060	6154	7385
TRISPACE TS 80	76	65,360	84,3	72,500	PFC0501080	7279	8735
TRISPACE TS 105	99	85,140	107,8	92,710	PFC0501105	8013	9616
TRISPACE TS 130	115	98,900	127,4	109,560	PFC0501130	8372	10047
TRISPACE TS 190	175	150,500	193,8	166,670	PFC0501190	9435	11321
TRISPACE TS 230	209	179,740	227,9	195,990	PFC0501230	10403	12484
TRISPACE TS 260	233	200,380	258,0	221,880	PFC0501260	11715	14058
TRISPACE TS 345	315	270,900	347,7	299,020	PFC0501345	13340	16008
TRISPACE TS 405	370	318,200	403,0	346,580	PFC0501405	15089	18107
TRISPACE TS 440	400	344,000	442,5	380,550	PFC0501440	17823	21387
TRISPACE TS 520	477,4	410,560	521,7	448,660	PFC0501520	18572	22287
TRISPACE TS 580	530	455,800	579,2	498,110	PFC0501580	19400	23280
TRISPACE TS 650	576,3	495,620	629,8	541,630	PFC0501650	21165	25398
TRISPACE TS 800	747,3	642,680	800,0	688,000	PFC0501800	24055	28866
TRISPACE TS 1000	935	804,100	1000,0	860,000	PFC0501000	28429	34114

работно налягане 6 bar

Стандартна окомплектовка:

Обшивка от поцинкована ламарина

Турболатори от неръждаема стомана

Контрафланци на хидравлични връзки

Табло за управление с работен панел: термостат за горелката(2бр. за Trispace-TS 345-1000); предпазен термостат, предпазител и термометър



Продуктите не се поддържат на склад, доставката се изпълнява след получаване на 20% авансово плащане.



котел от неръждаема стомана, триходов, ниски NOx

Модел	Работна мощност		Макс. мощност		Код	Цена лв.	Цена лв.
	Kw	kcal/h	Kw	kcal/h		без ДДС	с ДДС
TRINOX 1000	1165	1,001,900	1260,0	1,083,600	PFC8101000	30116	36139
TRINOX 1200	1410	1,212,600	1522,0	1,308,900	PFC8101200	34411	41293
TRINOX 1500	1760,0	1,513,600	1902,0	1,635,700	PFC8101500	39675	47610
TRINOX 1750	2040	1,754,400	2210,0	1,900,600	PFC8101750	46314	55577
TRINOX 2150	2510	2,158,600	2710,0	2,330,600	PFC8102150	55086	66103
TRINOX 2580	3020,0	2,597,200	3260,0	2,803,600	PFC8102580	61700	74040
TRINOX 3000	3520	3,027,200	3810,0	3,276,600	PFC8103000	81100	97320
TRINOX 3500	4090,0	3,517,400	4420,0	3,801,200	PFC8103500	96907	116289
TRINOX 4000	4680	4,024,800	5050,0	4,343,000	PFC8104000	114746	137695
TRINOX 4300	5030,0	4,325,800	5450,0	4,687,000	PFC8104300	123555	148267
TRINOX 5000	5830	5,013,800	6310,0	5,426,600	PFC8105000	138707	166448
TRINOX 6000	7020	6,037,200	7590,0	6,527,400	PFC8106000	165261	198314
TRINOX 7500	8760	7,533,600	9460,0	8,135,600	PFC8107500	195096	234115
TRINOX 9000	10560	9,081,600	11400,0	9,804,000	PFC8109000	233678	280413

работно налягане 6 bar

Стандартна окомплектовка:

Изоляция от минерална вата и обшивка от алуминиева ламарина

Контрафланци на хидравлични връзки

Табло за управление с работен панел: 2 бр. термостати за горелката, предпазен термостат, предпазител и термометър



Поцинкован бойлер с топлообменник; максимално налягане 6 bar; максимум 90°С топла вода

Обем	Повърхност на топлообменника sqm	Хидравлични връзки	Цена лв		Цена лв		Цена лв		Цена лв	
			Топлообменник от оребрена медна тръба без ДДС	Топлообменник от оребрена медна тръба с ДДС	"U" меден тръбен топлообменник без ДДС	"U" меден тръбен топлообменник с ДДС	Неръждаем топлообменник без ДДС	Неръждаем топлообменник с ДДС		
200	0,5	1"1/4	1312	1575	1578	1893	1718	2062		
300	0,8	1"1/2	1484	1781	1742	2090	1953	2343		
500	1	1"1/2	1796	2156	2077	2493	2499	2999		
800	1,5	2"	2812	3374	3233	3880	3936	4724		
1000	2	2"	3374	4049	3593	4311	4186	5023		
1500	3	2"	4530	5436	4936	5923	5483	6579		
2000	4	2"	5311	6373	5904	7085	6560	7873		
2500	5	2"	6061	7273	6795	8154	7904	9485		
3000	6	2"1/2	6795	8154	7904	9485	8825	10590		
4000	8	3"	/	/	9841	11809	10934	13121		
5000	10	3"	/	/	11090	13308	12465	14958		

Топлообменникът е с възможност за демонтиране.

Тефлониран бойлер с топлообменник; максимално налягане 6 bar; максимум 90° С топла вода

Обем	Повърхност на топлообменника sqm	Хидравлични връзки	Цена лв		Цена лв		Цена лв		Цена лв	
			Топлообменник от оребрена медна тръба без ДДС	Топлообменник от оребрена медна тръба с ДДС	"U" меден тръбен топлообменник без ДДС	"U" меден тръбен топлообменник с ДДС	Неръждаем топлообменник без ДДС	Неръждаем топлообменник с ДДС		
200	0,5	1" 1/4	1484	1781	1734	2081	1796	2156		
300	0,8	1"1/2	1718	2062	1968	2362	2031	2437		
500	1	1"1/2	2421	2905	2827	3393	2952	3543		
800	1,5	2"	3827	4592	4202	5042	4514	5417		
1000	2	2"	4264	5117	4530	5436	4842	5811		
1500	3	2"	5592	6710	5936	7123	6326	7591		
2000	4	2"	6873	8247	6998	8397	7466	8960		
2500	5	2"	8279	9934	9278	11134	9927	11912		
3000	6	1"1/2	9200	11040	9325	11190	9997	11996		
4000	8	3"	/	/	11512	13814	12309	14770		
5000	10	3"	/	/	13839	16607	14371	17245		

Топлообменникът е с възможност за демонтиране.

Продуктите не се поддържат на склад, доставката се изпълнява след получаване на 20% авансово плащане.



**SupеRAC
котел водогреен**

Модел	Работна мощност		Макс. мощност		Код	Цена лв	Цена лв
	Kw	kcal/h	Kw	kcal/h		без ДДС	с ДДС
SupеRAC 93	93	80,000	103,0	88,600	PFC2100093	4046	4855
SupеRAC 105	104,7	90,000	115,5	99,300	PFC2100105	4296	5155
SupеRAC 150	151,2	130,000	167,0	143,600	PFC2100150	4983	5979

SupeRAC 190	192	165,000	211,0	181,500	PFC2100190	5326	6392
SupeRAC 230	233	200,000	257,0	220,600	PFC2100230	5881	7057
SupeRAC 290	291	250,000	320,0	275,000	PFC2100290	6662	7994
SupeRAC 345	349	300,000	384,0	330,200	PFC2100345	7451	8941
SupeRAC 405	407	350,000	449,0	386,100	PFC2100405	7943	9531
SupeRAC 465	465	400,000	511,0	439,000	PFC2100465	9653	11584
SupeRAC 520	523	450,000	577,0	494,000	PFC2100520	9997	11996
SupeRAC 580	581	500,000	637,0	548,000	PFC2100580	10450	12540
SupeRAC 695	700	602,000	771,0	663,000	PFC2100695	12460	14952
SupeRAC 810	820	705,000	899,0	773,000	PFC2100810	14683	17620
SupeRAC 930	940	808,000	1027,0	884,000	PFC2100930	15709	18851
SupeRAC 1045	1060	911,000	1156,0	994,000	PFC2101045	18182	21818
SupeRAC 1220	1240	1,066,000	1349,0	1,160,000	PFC2101220	21384	25661
SupeRAC 1450	1480	1,273,000	1606,0	1,381,000	PFC2101450	25851	31022
SupeRAC 1860	1890	1,625,000	2056,0	1,768,000	PFC2101860	33380	40056
SupeRAC 2100	2100	1,806,000	2282,0	1,963,000	PFC2102100	37192	44630
SupeRAC 2330	2360	2,030,000	2570,0	2,210,000	PFC2102330	37457	44949
SupeRAC 2910	2960	2,545,000	3213,0	2,762,000	PFC2102910	44885	53861
SupeRAC 3490	3550	3,053,000	3855,0	3,315,000	PFC2103490	56295	67554
SupeRAC 4070	4150	3,569,000	4497,0	3,867,000	PFC2104070	73415	88098

работно налягане 5-8 bar

Стандартна окомплектовка:

Обшивка от поцинкована ламарина

Турболатори от неръждаема стомана

Контрафланци на хидравлични връзки

Табло за управление с работен панел: термостат за горелката (2бр. за SupeRAC 345-4070), предпазен термостат, предпазител и термометър



SupeRAC AR котел водогреен

Модел	Работна мощност		Макс. мощност		Код	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
	Kw	kcal/h	Kw	kcal/h			
SupeRAC AR 80	81	69,660	86,2	74,130	PFC2300080	4467	5361
SupeRAC AR 90	91	78,260	96,7	83,160	PFC2300090	4717	5661
SupeRAC AR 130	132,0	113,500	140,0	120,400	PFC23000130	5483	6579
SupeRAC AR 170	170,0	146,200	179,6	154,500	PFC23000170	5998	7198
SupeRAC AR 200	203	174,600	214,0	184,000	PFC23000200	6545	7854
SupeRAC AR 250	253	217,600	266,0	228,800	PFC23000250	7341	8810
SupeRAC AR 300	304	261,400	320,0	275,200	PFC23000300	8232	9878
SupeRAC AR 350	354	304,400	372,0	319,900	PFC23000350	9122	10947
SupeRAC AR 400	398	342,300	418,0	359,500	PFC23000400	10762	12915
SupeRAC AR 450	455	391,300	477,0	410,200	PFC23000450	11106	13327
SupeRAC AR 500	505	434,300	530,0	455,800	PFC23000500	11559	13871
SupeRAC AR 600	610	524,600	640,0	550,400	PFC2300600	13824	16589
SupeRAC AR 700	715	614,900	750,0	645,000	PFC2300700	16042	19250
SupeRAC AR 800	820	705,200	860,0	739,600	PFC2300800	17323	20787
SupeRAC AR 900	920	791,200	966,0	830,800	PFC2300900	19713	23655
SupeRAC AR 1100	1100	946,000	1155,0	993,300	PFC2301100	23243	27891
SupeRAC AR 1300	1300	1,118,000	1365,0	1,173,900	PFC2301300	28038	33646
SupeRAC AR 1640	1645	1,414,700	1727,0	1,485,200	PFC2301640	36223	43468
SupeRAC AR 1850	1850	1,591,000	1942,0	1,670,100	PFC2301850	39035	46842
SupeRAC AR 2050	2050	1,763,000	2153,0	1,851,600	PFC2302050	41050	49260
SupeRAC AR 2580	2580	2,218,800	2709,0	2,329,700	PFC2302580	50609	60731
SupeRAC AR 3100	3100	2,666,000	3255,0	2,799,300	PFC2303100	65214	78257
SupeRAC AR 3600	3610	3,104,600	3791,0	3,260,200	PFC2303600	81506	97807

работно налягане 5-8 bar

Стандартна окомплектовка:

Обшивка от поцинкована ламарина

Турболатори от неръждаема стомана

Контрафланци на хидравлични връзки

Табло за управление с работен панел: термостат за горелката (2бр. за SupeRAC AR 300-3600), предпазен термостат, предпазител и термометър

Продуктите не се поддържат на склад, доставката се изпълнява след получаване на 20% авансово плащане.



A 3 ООД, 936-66-95

BLP парогенератор до 0,98 bar

Модел	Работна мощност		Макс. мощност		Произв. пара kg/h	Код	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
	Kw	kcal/h	Kw	kcal/h				
BLP 140	94	80800	104	89400	140	PFV0300140	21671	26006
BLP 200	134	115200	149	128100	200	PFV0300200	22153	26583
BLP 300	201	172900	223	191800	300	PFV0300300	22743	27292
BLP 400	268	230500	298	256300	400	PFV0300400	26067	31280
BLP 500	335	288100	372	319900	500	PFV0300500	29894	35873
BLP 700	469	403300	521	448100	700	PFV0300700	30287	36345
BLP 800	536	461000	596	512600	800	PFV0300900	35536	42643
BLP 1000	670	576200	744	639800	1000	PFV0301000	37745	45293
BLP 1250	837	719800	930	799800	1250	PFV0301250	38925	46711
BLP 1500	1005	864300	1117	960600	1500	PFV0301500	39800	47760
BLP 1750	1172	1007900	1302	1119700	1750	PFV0301750	43518	52211

BLP 2000	1339	1151500	1488	1279700	2000	PFV0302000	47454	56945
BLP 2500	1674	1439600	1860	1599600	2500	PFV0302500	54452	65342
BLP 3000	2009	1727700	2232	1919500	3000	PFV0303000	63680	76416

Захранваща вода - 70°C

Стандартна окомплектовка:

Изолуиран в стоманени панели капак

Турболатори от неръждаема стомана AISI 430

Клапа за всмукване на парата

Две предпазни сонди

Сонда за регулиране на нивото

Предпазен клапан/клапани

Вентил за продухване

2 бр. работни пресостати

Предпазен пресостат

Манометър с трипътен вентил

Стъклен нивопоказател в комплект със спирателен и дренажен

вентил (2 бр. за BLP800-BLP3000)

2 бр. вентили за проверка нивото на водата (за BLP700-BLP3000)

Питателна помпа със спирателен вентил и възвратна клапа

Командно табло за автоматична работа на генератора (виж

контролни табла)

ВНР

парогенератор до 14,7 bar

Модел	Работна мощност		Макс. мощност		Произв. пара kg/h	Код	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
	Kw	kcal/h	Kw	kcal/h				
BHP 140	97	83400	108	92900	140	PFV1220140	33393	40071
BHP 200	138	118700	153	131600	200	PFV1220200	33896	40675
BHP 300	208	178900	231	198700	300	PFV1220300	37285	44742
BHP 400	277	238200	308	264900	400	PFV1220400	39144	46973
BHP 500	346	297600	384	330200	500	PFV1220500	43583	52300
BHP 700	485	417100	539	463500	700	PFV1220700	46295	55554
BHP 800	554	476400	616	529800	800	PFV1220800	47738	57286
BHP 1000	692	595100	769	661300	1000	PFV1221000	54452	65342
BHP 1250	865	743900	961	826500	1250	PFV1221250	59044	70853
BHP 1500	1038	892700	1154	992400	1500	PFV1221500	63199	75839
BHP 1750	1212	1042300	1347	1158400	1750	PFV1221750	65823	78988
BHP 2000	1385	1191100	1539	1323500	2000	PFV1222000	78004	93605
BHP 2500	1731	1488700	1923	1653800	2500	PFV1222500	89091	106909
BHP 3000	2077	1787200	2308	1984900	3000	PFV1223000	102343	122812
BHP 3500	2423	2083800	2692	2315100	3500	PFV1223500	114699	137639
BMP 4000	2769	2381300	3077	2646200	4000	PFV1224000	122484	146981
BMP 5000	3463	2978200	3847	3308400	5000	PFV1225000	137114	164537

Захранваща вода - 70°C

Стандартна окомплектовка:

Изолуиран в стоманени панели капак

Турболатори от неръждаема стомана AISI 430

Клапа за всмукване на парата

Две предпазни сонди

Сонда за регулиране на нивото

2бр. предпазни клапи

Вентил за продухване

2 бр. работни пресостати

Предпазен пресостат

Манометър с трипътен вентил

Стъклен нивопоказател в комплект със спирателен и дренажен

вентил (2 бр. за BHP800-BLP5000)

2 бр. вентили за проверка нивото на водата (за BHP700-BHP5000)

Питателна помпа с 2бр. вентили и възвратна клапа

Парен инжектор с 2 бр. спирателни крана

Командно табло за автоматична работа на генератора (виж контролни табла)

Контрафланци на хидравличната връзка



Продуктите не се поддържат на склад, доставката се изпълнява след получаване на 20% авансово плащане.

A 3 ООД, 936-66-95



SB/V

парогенератор до 17,6 bar, триходов, ниски Nox

Модел	Работна мощност		Макс. мощност		Произв. пара kg/h	Цена лв 11,8 atm		Цена лв 14,7 atm	
	Kw	kcal/h	Kw	kcal/h		без ДДС	с ДДС	без ДДС	с ДДС
SB/V 2	1385	1191000	1538	1322700	2000	По запитване	По запитване	По запитване	По запитване
SB/V 3	2077	1786220	2334	2007240	3000	По запитване	По запитване	По запитване	По запитване
SB/V 4	2769	2381340	3112	2676320	4000	По запитване	По запитване	По запитване	По запитване
SB/V 5	3462	2977320	3891	3346260	5000	По запитване	По запитване	По запитване	По запитване
SB/V 6	4155	3573300	4668	4014480	6000	По запитване	По запитване	По запитване	По запитване
SB/V 7	4847	4168420	5446	4683560	7000	По запитване	По запитване	По запитване	По запитване
SB/V 8	5540	4764400	6266	5388760	8000	По запитване	По запитване	По запитване	По запитване
SB/V 10	6923	5953780	7780	6690800	10000	По запитване	По запитване	По запитване	По запитване
SB/V 12	8308	7144880	9335	8028100	12000	По запитване	По запитване	По запитване	По запитване
SB/V 15	10468	9002480	11763	10116180	15000	По запитване	По запитване	По запитване	По запитване
SB/V 18	12462	10717320	14005	12044300	18000	По запитване	По запитване	По запитване	По запитване
SB/V 20	13850	11911000	15565	13385900	20000	По запитване	По запитване	По запитване	По запитване

Стандартна окомплектовка:

Изолиран в стоманени панели капак
Клапа за всмукване на парата
Две предпазни сонди
Сонда за регулиране на нивото
2бр. предпазни клапи
Вентил за продухване
2 бр. работни пресостати
Предпазен пресостат
Манометър с трипътен вентил
4 бр. плавилеказатели в комплект със стартериел и брелажер
Питателна помпа с 2бр. вентили и възвратна клапа
Парен инжектор с 2 бр. спирателни крана
Група за източване
Командно табло за автоматична работа на генератора (виж контролни табла)
Контрафланци на хидравличната връзка
Термометър за димни газове
Стълби и площадка (с изкл. На модели SB/V 2; SB/V 3; SB/V 4



Контролно табло за водогреен котел за едностепенна горелка

Наименование:	Цена без ДДС:	Цена с ДДС:
Контролно табло	218,68	262,42

Окомплектовка:

Главен превключвател
Предпазител
Работен термостат 100°C / 120° C
Предпазен термостат 100°C/120°C с ръчно възстановяване
Термометър 0°/120°C
Възможност за термостат за стайна температура



Контролно табло за водогреен котел за двустепенна горелка

Наименование:	Цена без ДДС:	Цена с ДДС:
Контролно табло	242,11	290,53

Окомплектовка:

Главен превключвател
Предпазител
Работен термостат 100°C / 120° C
Предпазен термостат 100°C/120°C с ръчно възстановяване
Термометър 0°/120°C
Възможност за термостат за стайна температура



Продуктите не се поддържат на склад, доставката се изпълнява след получаване на 20% авансово плащане.

A 3 ООД, 936-66-95



Контролно табло за водогреен котел за едно/двустепенна горелка с терморегулатор RVA 43.222 с компенсация по външна температура

Наименование:	Цена без ДДС:	Цена с ДДС:
Контролно табло	2108,72	2530,47

Окомплектовка:

Главен превключвател
Предпазител
Работен термостат 100°C / 120° C
Предпазен термостат 100°C/120°C с ръчно възстановяване
Терморегулатор Siemens RVA 43.222
Термостат за рециркулационна помпа 90°C
Термометър 0°/120°C
Реле
Датчик за котела
Датчик за връщащата вода
Датчик за външната температура



Контролно табло за водогреен котел за двустепенна модулираща горелка с терморегулатор RVA 63.242 с компенсация за външна температура

Наименование:	Цена без ДДС:	Цена с ДДС:
Контролно табло	2264,92	2717,91

Окомплектовка:

- Главен превключвател
- Предпазител
- Работен термостат 100°C / 120° C
- Предпазен термостат 100°C/120°C с ръчно възстановяване
- Терморегулатор Siemens RVA 43.222
- Термостат за рециркулационна помпа 90°C
- Термометър 0°/120°C
- Реле
- Датчик за котела
- Датчик за връщащата вода
- Датчик за външната температура



контролно табло за два водни режими котела за едно/двустепенна горелка с терморегулатор в каскада (43.222) (43.222)

Наименование:	Цена без ДДС:	Цена с ДДС:
2 бр. контролни табла Главно+Подчинено	4217,44	5060,93

Окомплектовка Главно табло:

- Главен превключвател
- Предпазител
- Работен термостат 100°C / 120° C
- Предп.термостат 100°/120°C с ръчно възстановяване
- Терморегулатор Siemens RVA 43.222
- Термостат за рециркулационна помпа 90°C
- Термометър 0°/120°C
- Реле
- Датчик за котела
- Датчик за връщащата вода
- Датчик за външната температура

Окомплектовка Подчинено табло:

- Главен превключвател
- Предпазител
- Работен термостат 100°C / 120° C
- Предпазен термостат 100°C/120°C с ръчно възстановяване
- Терморегулатор Siemens RVA 43.222
- Термостат за рециркулационна помпа 90°C
- Термометър 0°/120°C
- Реле
- Датчик за котела
- Датчик за връщащата вода



RVA 43.222 - управлява едно/дву-степенна горелка, с помпа за БГВ и помпа за отоплителният кръг

RVA 63.242 - управлява едно/дву-степенна модулираща горелка, с помпа за БГВ, трипътен вентил и циркулационна помпа

Продуктите не се поддържат на склад, доставката се изпълнява след получаване на 20% авансово плащане.

A 3 ООД, 936-66-95



контролно табло за два водни режими котела за двустепенна модулираща горелка с терморегулатор в каскада (43.222) (43.242) (43.242)

Наименование:	Цена без ДДС:	Цена с ДДС:
2 бр. контролни табла Главно+Подчинено	5732,60	6879,12

Окомплектовка MASTER:

- Главен превключвател
- Предпазител
- Работен термостат 100°C / 120° C
- Предп.термостат 100°/120°C с ръчно възстановяване
- Терморегулатор Siemens RVA 43.222
- Терморегулатор Siemens RVA 63.242
- Термостат за рециркулационна помпа 90°C
- Термометър 0°/120°C
- Реле
- Датчик за котела
- Датчик за връщащата вода
- Датчик за външната температура

Окомплектовка SLAVE:

- Главен превключвател
- Предпазител
- Работен термостат 100°C / 120° C
- Предпазен термостат 100°C/120°C с ръчно възстановяване
- Терморегулатор Siemens RVA 43.222
- Термостат за рециркулационна помпа 90°C
- Термометър 0°/120°C
- Реле
- Датчик за котела
- Датчик за връщащата вода



Контролно табло Standard за една помпа за парен котел BLP-BHP-SB/V

Наименование:	Цена без ДДС:	Цена с ДДС:
Контролно табло BVP-BHP-SB/1 - 1 помпа	3826,94	4592,33

Окомплектовка:

- Захранване на горелка
- Захранване и управление на питателна помпа
- Допълнителни входове 24VAC
- 2 бр. предпазни сонди за мин.ниво
- Датчик за регулиране на нивото ON/OFF
- 2 бр. работни пресостата за налягане



Предпазен пресостат за налягане
 Ключ ON/OFF за горелката
 Визуална и звукова аларма за управление



Контролно табло Standard за две помпи за парен котел BLP-BHP-SB/V

Наименование:	Цена без ДДС:	Цена с ДДС:
Контролно табло BVP-BHP-SB/1 - 2 помпи	4592,33	5510,79

Окомплектовка:

Захранване на горелка
 Захранване и управление на първа питателна помпа
 Захранване и управление на втора питателна помпа
 Автоматична смяна на питателна помпа
 Допълнителни входове 24VAC
 2 бр. предпазни сонди за мин.ниво
 Датчик за регулиране на нивото ON/OFF
 2 бр. работни пресостата за налягане
 Предпазен пресостат за налягане
 Ключ ON/OFF за горелката
 Визуална и звукова аларма при авария



Дигитално контролно табло Special за парен котел BLP-BHP-SB/V

Наименование:	Цена без ДДС:	Цена с ДДС:
Контролно табло Special	По запитване	По запитване

Окомплектовка:

Захранване на горелка
 Захранване и управление на първа питателна помпа
 Захранване и управление на втора питателна помпа
 Автоматична смяна на питателна помпа
 Допълнителни входове 24VAC
 2 бр. предпазни сонди за мин.ниво
 Датчик за регулиране на нивото ON/OFF или модуляция
 2 бр. работни пресостата за налягане
 Предпазен пресостат за налягане
 Ключ ON/OFF за горелката
 Визуална и звукова аларма за управление
 Управление на алармата на горелката

Предимства:

Лесно за употреба
 Графични push-бутони за настройка и контрол
 Визуален контрол на алармата
 Брояч на часове на горелката
 Брояч на часове на помпата
 Постоянен контрол на предпазните устройства
 Възможност за мрежова комуникация



Продуктите не се поддържат на склад, доставката се изпълнява след получаване на 20% авансово плащане.