

НОВО!

Комплект - котел Waterland bio-energy S 40, бункер и горелка за дървесни пелети Waterland bio-energy S 40 с електронно управление

Арт. No.	Описание	Мощност	Склад	Цена на комплект
S40	Waterland, горелка за дървесни пелети Waterland bio-energy S 40	6-32 kW	A	3990,00
PBWLS40	Waterland, пелетен котел Waterland bio-energy S 40	6-32 kW	A	
FHWLS40	Waterland, бункер за пелетен котел (стандартен)	-	A	

В цената на горелката са включени шнек и управление.
При закупуване на комплект - безплатен пуск на системата.

Характеристики на котел Waterland bio-energy S 40:

Конструкцията на котела е изцяло стоманена.
Горивната камера на котела е изработена от специална ламарина марка „P“ и е с дебелина 4мм.
Вертикално разположените топлообменни ребра осигуряват трикратно изменение на посоката на димните газове и добър топлообмен.
Възможно е монтирането на пелетната горелка както от дясната така и от лявата страна на котела.
Изоляцията е 40мм. минерална вата която е вградена в обшивката.
Котелът разполага с големи отвори за ревизия и пепелник.
В комплектовката на котела са включени четка и ръжен.



Номинална мощност	kW	25
Обем на горивната камера	L	93
Размер на предна горна ревизионна врата	mm	435 x 165
Размер на задна горна ревизионна врата	mm	435 x 230
Размер на долна ревизионна врата	mm	370 x 175
Максимално работно налягане	bar	2,5
Тегло	kg	260
Изоляция	40мм. минерална вата	
Температура на димните газове	150 °C	
Обем на водната риза	L	68
Работна температура	60-90 °C	
Диаметър на комина	mm	160
Височина	A,mm	1130
Ширина	B,mm	580
Дълбочина	C,mm	755
Вход студена вода	D,mm	R 1¼ ; 85
Изход димни газове	E,mm	875
Изход топла вода	F,mm	R 1¼ ; 1035
Източване	G,mm	G1/2 ; 90
Обезвъздушаване	H,mm	G 1/2 ; 1045

Характеристики на горелка за дървесни пелети Waterland bio-energy S 40:

Компютърно управление за прецизно регулиране, водещо до икономия на гориво
Вграден седмичен програматор
Плавно регулиране на мощността
Меню на български/английски/гръцки език
Програмно избиране на максималната мощност за всеки избран от потребителя котел за тв. гориво от 6 kW до 32 kW
Ускорено автоматично запалване с ниска консумация на ел. мощност (320W)
Автоматично самоизключване при достигане на зададената температура
Хипервентилирано огнище, позволяващо 100% изгаряне на горивото, без вредни емисии
Самочистване при стоп и първи старт
Работи с пелети клас "А" ф 6-8 мм



Котел Waterland bio-energy S 40, бункер и горелка за дървесни пелети Waterland bio-energy S 40 с електронно управление

Арт. No.	Описание	Мощност	Склад	Цена без ДДС	Цена с ДДС
S40	Waterland, горелка за дървесни пелети Waterland bio-energy S 40	6-32 kW	A	1657,00	1988,40
PBWLS40	Waterland, пелетен котел Waterland bio-energy S 40	6-32 kW	A	1543,00	1851,60
FHWLS40	Waterland, бункер за пелетен котел (стандартен)	-	A	295,00	354,00
FHWLS41	Waterland, комплект за надграждане 400мм	-	C	67,00	80,40

В цената на горелката са включени шнек и управление.

Продукти класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
Продукти класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество

